HITACHI

Reliable solutions

ZW330

CHARGEUSE SUR PNEUS

Modèle : ZW330-5B
Puissance max. du moteur : 213 kW (290 ch)
Poids opérationnel : 26 630 - 27 100 kg
Godet - remplissage ISO : 4,1 - 5,2 m³

APERCU

TABLE DES MATIÈRES

4-5 Confort
Un espace de travail confortable améliore le rendement opérationnel.

6-7 Technologie de pointe
Hitachi est renommée pour sa fabrication d'engins à la pointe de la technologie qui fournissent un niveau de performance remarquable.

8-9 Respect de l'environnement
Le ZW330-5 renforce positivement les niveaux de sécurité et de durabilité.

10-11 Productivité
Les nouveaux systèmes hydrauliques et de changement de vitesse, ainsi qu'une maniabilité accrue garantissent une productivité maximale.

12-13 Entretien
Des inspections journalières peuvent être effectuées rapidement et facilement, ce qui augmente la disponibilité de la ZW330-5.

14-15 Hitachi Support Chain
Les clients peuvent choisir parmi une gamme complète de services aprèsvente.

16-19 Spécifications

Technologie de pointe
Le commutateur d'augmentation rapide de puissance augmente la puissance de la chargeuse sur pneus ZW-5 lorsque c'est nécessaire, en changeant de mode de travail.

Frais en carburant plus faibles
La nouvelle chargeuse sur pneus ZW-5 peut travailler dans deux modes, qui permettent d'atteindre un niveau de performance adapté à un travail particulier. L'un des modes sert pour les opérations normales, et optimise avantageusement la consommation de carburant ; l'autre est employé pour des tâches plus exigeantes et augmente la productivité. La fonction optionnelle de coupure automatique du moteur évite le gaspillage de carburant lorsque le moteur de l'engin tourne au régime de ralenti pendant une longue période.

Haute productivité
Un nouveau circuit hydraulique facilite le fonctionnement combiné du godet et du bras de levage lors du chargement et donne la priorité au fonctionnement du godet pour le travail de chargement.

Fonctionnement durable
Un filtre à particules piège les polluants atmosphériques qui sont ensuite automatiquement brûlés grâce à un catalyseur d'oxydation et au contrôle de la température d'échappement.

Moteur puissant
Le moteur six-cylindres 12,9 L à turbocompresseur et refroidi par eau offre de la puissance pour les opérations d'excavation, des vitesses de translation impressionnantes et d'excellentes performances en termes de consommation de carburant.

Essieu à haute résistance
Les essieux Hitachi sont renommés pour leur niveau élevé de performances et leur durabilité – ils sont parfaits pour travailler sur des chantiers exigeants.

ZW330

La nouvelle chargeuse sur pneus ZW330-5 a été conçue dans un seul but : la réalisation de vos projets. Elle répondra à toutes vos attentes, que ce soit en termes de productivité, de confort, de technologie de pointe, de performances environnementales ou d'entretien. Non seulement elle garantit à nos clients la haute qualité et la fiabilité qu'ils attendent de nos engins, mais elle offre également aux opérateurs un environnement de travail plus sûr, une cabine confortable dotée de commandes extrêmement maniables et par-dessus tout, la rapidité et la précision dans le travail. Pour assurer une disponibilité optimale du nouveau modèle ZW330-5, des caractéristiques facilitant l'entretien ont été incorporées à sa conception. Nous proposons également le programme de service après-vente Hitachi Support Chain aux clients qui souhaitent optimiser davantage le temps de travail de l'engin et protéger leur investissement.

Cabine spacieuse
Le siège chauffant à suspension pneumatique peut reculer plus loin pour offrir davantage d'espace pour les jambes. La colonne de direction télescopique inclinable à système Pop-up a également été déplacée pour disposer de plus de place.

Confort absolu
Un système de climatisation régule la température à l'intérieur de la cabine et peut être équipé d'un filtre optionnel pour les sites de traitement des déchets industriels. L'isolation sonore réduit le niveau des bruits issus de l'environnement direct.

Informations facilement accessibles
Le nouvel écran large multifonction à cristaux liquides permet à l'opérateur de visualiser des informations en un coup d'œil, ainsi que d'accéder à la fonction de réglages.

Sécurité de l'opérateur
Un pare-brise dépourvu de montants et un pare-soleil de grande taille améliorent le niveau de visibilité depuis le siège de l'opérateur.

Mouvement sous contrôle
Un nouveau système de coupure d'embrayage permet des mouvements fluides lorsque la chargeuse sur pneus ZW-5 effectue des opérations de chargement.

Accès rapide et facile pour l'entretien
Le capot du moteur a été remodelé pour permettre d'accéder facilement aux points d'inspection ainsi que d'effectuer rapidement les entretiens au niveau du sol.

Commande de boîte de vitesses
Le système de transmission automatique sélectionne le rapport approprié pour les déplacements et les opérations de fouille.

CONFORT

La nouvelle chargeuse sur pneus ZW330-5 a été conçue en ayant à l'esprit le confort de l'opérateur. Après avoir recueilli les exigences des clients, les ingénieurs d'Hitachi ont apporté plusieurs modifications à la cabine, afin de créer un environnement de travail plus spacieux et offrant une meilleure visibilité sur le chantier. Ils ont également ajouté une gamme de caractéristiques fonctionnelles et conviviales, destinées à faciliter les opérations et à les rendre plus confortables, pour des opérateurs moins fatigués à la fin de la journée.

En termes de confort pour l'opérateur, la série ZW-5 n'a pas son pareil

Prenez place

Lors de la conception de la gamme des chargeuses sur pneus de la série ZW-5, Hitachi a donné la priorité au confort de la cabine pour que vous, l'opérateur, trouviez davantage de plaisir à y passer votre journée de travail.

L'échelle inclinée et les larges marches permettent un accès rapide et aisé à la cabine. Le siège chauffant à suspension pneumatique doté d'un dossier à support lombaire réglable peut être reculé encore plus loin qu'avant, pour offrir plus d'espace pour les jambes. L'accoudoir, le repose-poignet et la console droite sont réglables pour garantir une position assise confortable, et la colonne de direction télescopique inclinable à système Pop-up a également été déplacée pour augmenter l'espace disponible.

Des conditions de travail agréables

Les chantiers de construction et les carrières peuvent constituer des environnements de travail stressants en raison de la grande activité qui y règne ; c'est pourquoi Hitachi a installé diverses fonctions dans les nouvelles chargeuses sur pneus ZW-5 qui vous permettront de vous sentir plus détendu, où que vous soyez.

Un système de climatisation régule efficacement la température à l'intérieur de la cabine. Un filtre est également disponible en option pour la climatisation lorsqu'il s'agit de travailler dans des installations de traitement des déchets industriels ainsi que des sites couverts de traitement des ordures. Les niveaux de bruit dans la cabine ont été réduits grâce à une isolation acoustique de haut niveau.

De l'espace pour le rangement

Les longues journées de travail vous font passer la majeure partie de la journée dans la cabine de la chargeuse sur pneus ZW-5. Hitachi a inclus plusieurs fonctions pratiques qui vous feront vous sentir comme chez vous.

Un espace de grande taille a été aménagé à l'arrière ou sur le côté du siège pour y ranger votre casse-croûte. La cabine dispose également d'un compartiment froid, refroidi par la climatisation, dont la taille est suffisante pour y loger 4 canettes ou bouteilles. Elle est aussi équipée d'un porte-gobelet conçu pour recevoir une bouteille de 1,5 L.

Passez une bonne journée

Un opérateur heureux est un opérateur plus productif. C'est pourquoi nous avons amélioré la polyvalence de l'équipement audio, qui vous permettra d'écouter votre musique préférée pendant que vous travaillez.

La radio AM/FM stéréo dispose maintenant d'une fonction de réglage automatique de fréquence ainsi que d'un système stéréo à deux haut-parleurs qui offre une excellente qualité sonore. Vous pouvez également y raccorder votre lecteur MP3 personnel grâce à la présence d'une station d'accueil MP3. Le nouveau moniteur multifonction à cristaux liquides est doté d'un grand écran de 7 pouces et présente une grande diversité d'informations techniques utiles. Il dispose en outre d'une interface multilingue.

Caractéristiques Clé

- Siège chauffant à suspension pneumatique
- Espace plus important pour les jambes
- Panneau de commande ergonomique
- Nouvel écran couleur à cristaux liquides
- Climatisation efficace
- Colonne de direction télescopique inclinable à système Pop-up
- Accès aisé grâce à une échelle inclinée et de larges marches
- Prise auxiliaire et logement pour lecteur MP3

TECHNOLOGIE DE POINTE

La nouvelle gamme de chargeuses sur pneus ZW-5 s'axe autour de la technologie avancée développée par Hitachi depuis plusieurs décennies. Cela nous a permis de créer des équipements de construction de grande qualité, capables de dépasser les niveaux de performances et de productivité précédents. Le modèle ZW330-5 ne fait pas exception. Il est doté de nombreuses nouvelles caractéristiques visant à réduire l'impact sur l'environnement et la consommation de carburant, tout en améliorant les niveaux de productivité sur le chantier.

Garantie de performances hors normes

Mode de travail simple ❶

La nouvelle chargeuse sur pneus ZW-5 peut fonctionner dans 2 modes pour garantir une consommation de carburant plus faible et optimiser la productivité : le mode standard est utilisé pour des tâches classiques, notamment le chargement de matériaux, et le mode P sert pour des tâches d'excavation lourde par exemple.

En mode standard, le régime du moteur est contrôlé, ce qui permet une accélération continue et efficace pendant le chargement, l'accomplissement de tâches standard et le déplacement sur terrain plat. La consommation de carburant est réduite de près de 10 %, ce qui améliore les performances en termes de respect de l'environnement.

Le mode P est utile lorsqu'une force de traction importante est nécessaire dans le cas de travaux lourds d'excavation et de déplacements en côte. Grâce à l'utilisation complète des capacités du moteur, l'engin peut effectuer des opérations d'excavation tout en puissance et gravir rapidement des pentes douces.



Commutateur d'augmentation rapide de puissance ❷

L'opérateur peut augmenter la puissance de la chargeuse sur pneus ZW-5 d'une simple pression de bouton. Le commutateur d'augmentation rapide de puissance permet de passer du mode standard au mode P et peut être utilisé lorsque l'engin gravit une côte avec une pleine charge ou lorsqu'une force d'excavation supérieure est nécessaire.

Coupure d'embrayage ❸

Le nouveau système de coupure d'embrayage commande le réglage de l'embrayage pour permettre davantage de fluidité dans les mouvements, en fonction de la vitesse de translation et de la course de la pédale de frein. Lors d'un déplacement à grande vitesse sur terrain plat, l'embrayage peut être relâché rapidement pour que la chargeuse sur pneus ralentisse en douceur par simple pression sur la pédale de frein.

Lors d'un déplacement lent en côte, l'embrayage est relâché graduellement pour permettre un déchargement aisé.

Caractéristiques Clé

- Mode de travail simple
- Commutateur d'augmentation rapide de puissance
- Coupure d'embrayage

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Hitachi est fermement engagé sur la voie du développement durable et de la réduction de l'impact environnemental de ses produits. La nouvelle gamme de chargeuses sur pneus ZW-5 répond aux dernières normes européennes en matière d'émissions. Moins gourmande en énergie que la précédente gamme ZW-3, elle permet également de réduire les coûts d'exploitation. Hitachi s'engage en outre à assurer la sécurité sur le chantier et a ainsi amélioré la visibilité panoramique depuis la cabine. Le résultat de ces efforts est une chargeuse sur pneus ayant un effet positif sur l'environnement, son voisinage immédiat et la rentabilité de votre entreprise.

La chargeuse ZW330-5 contribue à un environnement plus propre et plus sûr

Un environnement plus propre

La nouvelle gamme de chargeuses sur pneus ZW-5 illustre notre engagement à minimiser l'impact des engins de chantier sur l'environnement, conformément aux normes européennes de contrôle des émissions Phase IIIB.

La ZW-5 est équipée d'un filtre à particules destiné à piéger les polluants atmosphériques qui sont ensuite automatiquement brûlés grâce à un catalyseur d'oxydation et au contrôle de la température d'échappement. Le turbocompresseur à géométrie variable – qui favorise une combustion optimale – ainsi qu'un système EGR (réinjection des gaz d'échappement) refroidi pour gros volume contribuent également à réduire les niveaux d'oxyde nitreux.

La fonction optionnelle de coupure automatique du moteur aide à éviter de gaspiller du carburant en arrêtant le moteur lorsque la chargeuse sur pneus reste au régime de ralenti pendant une longue période. Par ailleurs, toutes les pièces en résine de la nouvelle série ZW-5 sont recyclables et clairement marquées pour faciliter le recyclage. L'écran ECO permet de visualiser le mode ECO et d'améliorer les économies de carburant.

Un environnement plus sûr

L'opérateur de la ZW-5 peut avoir l'esprit tranquille en sachant qu'il travaille dans un environnement plus sûr. La nouvelle chargeuse sur pneus offre une excellente visibilité de tous côtés. La visibilité depuis la cabine est accrue par un pare-brise dépourvu de montants, un grand pare-soleil et des panneaux vitrés additionnels dans la porte.

Si l'on observe l'arrière de l'engin, le contrepoids est à présent visible des deux côtés, ce qui est particulièrement utile lors de travaux sur des chantiers exigus. L'écran de surveillance de l'arrière répond aux normes européennes en matière de visibilité et permet à l'opérateur de voir ce qui se passe juste derrière la chargeuse. L'écran couleur sur la console avant est facile à observer et fonctionne automatiquement lorsque le levier/commutateur FNR est en position de marche arrière.

Temporisation de passage en 3e vitesse

Ce système retarde le moment de monter en 3e vitesse afin d'améliorer la sécurité d'utilisation de la chargeuse sur pneus ZW-5 dans des espaces confinés. La chargeuse sur pneus peut effectuer des tâches d'excavation et de déchargement d'une manière plus sûre en 1re et 2e vitesses.

Caractéristiques Clé

- Mode de travail économique
- Coupure automatique du moteur (en option)
- Filtre à particules et écran ECO
- Pare-brise dépourvu de montants
- Grand pare-soleil
- Les deux côtés du contrepoids sont visibles
- Écran de surveillance de l'arrière
- Temporisation de passage en 3e vitesse

PRODUCTIVITÉ

Votre choix de chargeuse sur pneus peut avoir un impact direct sur la réussite de vos activités, et la productivité est un facteur-clé pour qui cherche à obtenir un retour sur investissement rapide. Équipée d'un circuit hydraulique et d'un système de changement de vitesse de dernière génération, la nouvelle ZW330-5 est conçue pour optimiser vos niveaux de productivité. Elle est également plus aisée à manœuvrer que le modèle précédent, ce qui contribue à améliorer son efficacité sur n'importe quel chantier.

Conçue pour accroître le rendement sur chantier

Efficacité accrue

Nous avons conçu la nouvelle gamme de chargeuses sur pneus ZW-5 pour qu'elle offre davantage de productivité – sans nuire à l'environnement – en misant sur la durabilité.

Un nouveau circuit hydraulique facilite le fonctionnement combiné du godet et du bras de levage lors du chargement et donne la priorité au fonctionnement du godet pour le déchargement.

Le mouvement du bras de levage contribue également au niveau de productivité élevé des nouvelles chargeuses ZW-5. L'abaissement du bras de levage s'arrête en douceur grâce au contrôle du débit, ce qui réduit les vibrations et la fatigue de l'opérateur. La soupape anti dérive bloque les fuites d'huile internes et arrête le mouvement lent du bras de levage.

La hauteur du système automatique de relevage du bras de levage et le système automatique de mise à niveau du bras de levage se règlent facilement à l'aide du moniteur sur la console avant.

Maniabilité accrue

Les chargeuses sur pneus de la série ZW-5 se manœuvrent encore plus facilement grâce aux commandes de changement automatique de vitesse.

L'option Auto 1 change automatiquement de rapport entre la 1re et 4e vitesse, en fonction de la charge, lorsque les vitesses – de la 2e à la 4e – ont été enclenchées.

L'option Auto 2 change automatiquement de rapport entre la 2e et la 4e vitesse, en fonction de la charge. L'opérateur peut également changer de vitesse manuellement grâce au commutateur de rétrogradation, si le terrain du chantier le requiert.

La série ZW-5 est dotée d'une fonction anti-tangage qui réduit les vibrations lorsque la chargeuse sur pneus se déplace sur un sol accidenté ou sur la neige. En mode automatique, cette fonction s'active et se désactive automatiquement pendant le fonctionnement de la chargeuse sur pneus.

Caractéristiques Clé

- Puissante et respectueuse de l'environnement
- Fonction anti-tangage
- Changement automatique de vitesse
- Nouveau circuit hydraulique
- Abaissement sans à-coups du bras de levage
- Conception respectueuse de l'environnement
- Système anti dérive
- Hauteur du système de relevage du bras et système de mise à niveau réglables

ENTRETIEN

Un éventail de fonctions ont été ajoutées à la nouvelle gamme de chargeuses sur pneus ZW-5, à la seule fin de faciliter votre travail. L'entretien et le nettoyage de routine de la ZW330-5 sont simples et rapides à réaliser, grâce à un accès pratique aux points d'inspection quotidienne. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à votre travail et accorder une parfaite confiance à votre engin Hitachi, avec des niveaux de productivité et de disponibilité garantis.

Travaillez plus longtemps avec la chargeuse sur pneus ZW-5

Accès aisé

Dans les nouvelles chargeuses sur pneus ZW-5, Hitachi a introduit une série de caractéristiques qui font gagner du temps et sont conçues pour vous faciliter la vie sur le chantier.

De nombreux capots de l'engin peuvent être complètement ouverts pour accéder, chaque jour, rapidement et facilement aux points d'entretien. De nombreux éléments – notamment les points de graissage, les niveaux d'huile et les filtres à carburant – sont accessibles depuis le sol.

Grâce à la technologie du moniteur multifonction à cristaux liquides, vous pouvez définir, au démarrage de l'engin, le calendrier d'entretien courant destiné à prévenir les pannes.

Nettoyage facile

Un entretien courant rapide et facile est essentiel pour que vous puissiez atteindre des niveaux de productivité élevés sur chantier. Les nouvelles chargeuses sur pneus Hitachi de la série ZW peuvent travailler plus longtemps grâce à des fonctions pratiques telles que le ventilateur de refroidissement à inversion automatique.

Le ventilateur permet un nettoyage aisé du radiateur grâce à sa fonction de rotation inverse automatique qui s'enclenche toutes les 30 minutes de fonctionnement, pendant une minute. Dans des conditions de travail modérées, il peut être actionné manuellement le cas échéant. La poussière présente dans le radiateur peut être facilement évacuée grâce à l'ouverture du refroidisseur d'huile.

Caractéristiques Clé

- Contrôles quotidiens depuis le sol
- Ventilateur de refroidissement à inversion automatique
- Accès rapide et facile pour l'entretien

SUPPORT CHAIN

Une fois que vous avez pris livraison de votre chargeuse sur pneus ZW330-5, nous voulons nous assurer qu'elle continuera à dépasser vos attentes sur chantier. C'est pourquoi nous proposons une assistance étendue à chacun de nos concessionnaires européens pour que chaque client puisse bénéficier d'un service après-vente de premier ordre. Pour protéger davantage votre investissement, vous pouvez faire votre choix parmi une série d'options disponibles au sein du programme Hitachi Support Chain. Vous disposerez ainsi de la flexibilité nécessaire pour créer votre propre plan d'entretien au départ de chacun des domaines principaux suivants – chacun constituant un « maillon » de la chaîne de services disponibles auprès d'Hitachi, par le biais de votre concessionnaire local.

Protégez votre investissement grâce à une série d'options de services après-vente

Fonction Global e-Service

La nouvelle chargeuse sur pneus ZW-5 est équipée d'un système de communication GPRS*. Ce système transmet un grand nombre de données relatives à la machine au serveur central Hitachi. Par le biais de la base de données Global e-Service, vous aurez un accès distant à toutes ces données. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet et vos identifiants de connexion Global e-Service.

Global e-Service vous permet, ainsi qu'à votre concessionnaire, de télécharger et partager ces données, vous permettant ainsi de gérer à distance votre flotte. Cette fonction en ligne permet également à votre concessionnaire de prendre l'initiative pour vous conseiller sur l'entretien préventif et nos offres spéciales associées.

Les informations les plus récentes sur la chargeuse sur pneus ZW-5 sont disponibles 24h/24 et 7j/7. Ces informations comprennent les données opérationnelles, telles que le nombre d'heures de travail, la consommation de carburant, les modes de travail et la localisation de l'engin. Ceci vous aide à réduire vos coûts de fonctionnement, planifier efficacement les travaux et rester à jour pour l'entretien de votre machine – pour des performances optimales et des durées d'immobilisation minimales.

Assistance technique

L'équipe d'entretien Hitachi, professionnelle et extrêmement qualifiée, allie à votre culture et à votre langue locales, l'expertise et le savoir de classe mondiale d'Hitachi Construction Machinery. Nous adoptons une approche dynamique en termes de service à la clientèle, en formant en permanence le personnel de nos concessionnaires ; le savoir disponible au niveau mondial est ainsi transmis à chaque technicien de notre réseau de concessionnaires.

Garantie étendue et contrats d'entretien

Chaque modèle Hitachi est couvert par une garantie constructeur complète. Votre chargeuse sur pneus ZW-5 peut toutefois nécessiter une protection supplémentaire en raison de conditions de travail difficiles ou pour minimiser les frais de réparation des équipements. Pour répondre à ces demandes, nos concessionnaires vous proposent un programme de garantie étendue unique (HELP – Hitachi Extended Life Program) et des contrats d'entretien complets – la manière la plus efficace d'optimiser les performances de votre nouvelle chargeuse sur pneus ZW-5.

Pièces et composants remis à neuf

Hitachi vous propose différentes gammes de pièces et de composants adaptées à vos besoins spécifiques. En plus de la gamme de pièces d'origine, voici les autres choix possibles :

- si vos engins sont utilisés depuis plusieurs années, Hitachi peut proposer des pièces d'origine de second rang qui constituent une solution à un prix abordable.
- Dans le cas d'applications très exigeantes ou de climats extrêmes, Hitachi propose une gamme de pièces offrant des performances supérieures.
- si vous cherchez une solution économique pour des remplacements préventifs, les composants remis à neuf constituent la meilleure solution.

Quel que soit votre choix, vous pouvez être certain que la qualité de renom et la garantie Hitachi vous apporteront la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin.

Votre concessionnaire Hitachi peut vous fournir de plus amples détails sur chaque option.

SUPPORT CHAIN

** Le système de communication GPRS est un équipement de série sur les nouvelles chargeuses sur pneus ZW, cependant, la disponibilité du système de communication dépend des réglementations de votre pays. Veuillez contacter votre concessionnaire Hitachi pour plus d'informations ou pour demander un compte Global e-Service.*

Caractéristiques Clé

- Contrôlez chacune de vos machines depuis votre bureau, 24h/24 et 7j/7
- Ayez un aperçu à distance de la consommation de carburant
- Vérifiez les localisations actuelles et précédentes ainsi que les mouvements de votre ou de vos engins
- Vérifiez l'état d'entretien et les éléments à renouveler sur chacun de vos engins
- Recevez des notifications par courrier électronique pour toute alarme sur vos engins, mouvements inopinés ou autres

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

Modèle	Hino E13C-VV
Type	4 temps, refroidi par eau, injection directe
Aspiration	Suralimentation et refroidisseur d'air
Post-traitement	Filtre à particules
Nombre de cylindres	6
Puissance maximale	
Brute	220 kW (299 ch) à 1 800 min^{-1} (tr/min)
ISO 9249, nette	213 kW (290 ch) à 1 800 min^{-1} (tr/min)
Couple maximal	1 400 Nm à 1 300 min^{-1} (tr/min)
Alésage et course	137 mm x 146 mm
Cylindrée	12,910 L
Batteries	2 x 12 V
Filtre à air	Double élément de type sec avec indicateur de restriction



TRANSMISSION

Boîte de vitesses	Convertisseur de couple, type arbre intermédiaire powershift avec fonctions incluses d'embrayage manuel ou automatique commandé par ordinateur
Convertisseur de couple	Trois éléments, mono-étage, monophasé
Embrayage principal	Hydraulique humide, type multi-disque
Méthode de refroidissement	Circulation forcée

Vitesse de déplacement* (avant et arrière)

1re	6,2 / 6,2 km/h (6,6 / 6,6 km/h)
2nde	11,6 / 11,6 km/h (12,3 / 12,3 km/h)
3e	20,5 / 20,5 km/h (20,5 / 20,5 km/h)
4e	36,4 / 36,4 km/h (36,4 / 36,4 km/h)

*Avec pneus 26.5 R25 (L3)
( ) : données en mode Puissance

ESSIEUX ET TRANSMISSION

Système de transmission	Transmission à quatre roues motrices
Essieux avant et arrière	Semi-suspendus
Avant	Fixé au châssis avant
Arrière	Support de tourillon
Démultiplicateur et engrenage à différentiel	Démultiplication à deux niveaux avec différentiel de couplediférentiel (std) / différentiel à glissement limité (option)
Angle d'oscillation	Total 24° (+12°,-12°)
Transmissions finales	Planétaire travaux lourds, montage intérieur

PNEUS

Dimension de pneu	26.5 R25 (L3)
En option	Se reporter à la liste des équipements de série et en option

FREINS

Freins de service	Frein à disque humide hydraulique pour les 4 roues, montage intérieur Circuits de frein avant et arrière indépendants
Frein de stationnement	Actionné par ressort, relâché par hydraulique, intégré à la boîte de vitesses

SYSTÈME DE DIRECTION

Type	Direction à châssis articulé
Angle de braquage	37° dans chaque direction ; total 74°
Vérins	À piston double effet
Nbre x alésage x course	2 x 90 mm x 450 mm

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Le bras et le godet sont actionnés par 2 leviers

Commandes du bras	Distributeur quatre positions ; levage, maintien, abaissement, flottement

Commandes de godet avec retour automatique du godet en position d'excavation

	Distributeur trois positions ; repli, maintien, déversement

Pompe principale (sert de pompe de direction)

	Pompe à pistons axiaux à débit variable
Débit maximal	332 L/min à 2 100 min^{-1} (tr/min)
Pression maximale	31,4 MPa

Pompe de ventilateur

	Pompe à engrenages à débit fixe
Débit maximal	87 L/min à 2 100 min^{-1} (tr/min)
Pression maximale	15,2 MPa

Vérins hydrauliques

Type	Double effet
Nbre x alésage x course	Bras : 2 x 150 mm x 930 mm Godet : 1 x 190 mm x 507 mm
Filtres	Filtre de retour de 15 microns au réservoir, prenant la totalité du débit

Durée des cycles hydrauliques

Levage du bras de levage	7,1 s (6,7 s)
Abaissement du bras de levage	4,1 s (4,1 s)
Déversement du godet	1,0 s (1,0 s)
Total	12,2 s (11,8 s)

( ) : données en mode Puissance

CAPACITÉS DE REMPLISSAGE

Réservoir à carburant	396,0 L
Liquide de refroidissement moteur	57,0 L
Huile moteur	45,0 L
Convertisseur de couple et transmission	53,0 L
Différentiel d'essieu avant et moyeux de roues	60,0 L
Différentiel d'essieu arrière et moyeux de roues	60,0 L
Réservoir d'huile hydraulique	137,0 L

DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS



Type de godet			Bras standard					Bras de levage haute portée
			Application générale			Godet roches		Application générale
			Bord droit			Bord droit	Bord en V	Bord droit
			Bord d'attaque boulonné	Dents boulonnées	Bord d'attaque boulonné	Dents boulonnées	Dents boulonnées	Bord d'attaque boulonné
Capacité du godet	Avec dôme ISO	m³	4,8	4,6	5,2	4,1	4,2	4,8
	À ras ISO	m³	4,2	4,0	4,5	3,4	3,6	4,2
A Longueur hors tout		mm	9 195	9 335	9 270	9 335	9 495	9 625
B Hauteur hors tout		mm			3 530			
C Largeur sur pneus		mm			2 930			
D Empattement		mm			3 550			
E Garde au sol		mm			485			
F Voie		mm			2 230			
G Largeur du godet		mm	3 170	3 185	3 170	3 185	3 185	3 170
H Rayon de braquage (ligne centrale du pneu extérieur)		mm			6 420			
H' Cercle de dégagement de la chargeuse, godet en position de transport		mm	7 515	7 575	7 540	7 575	7 620	7 700
I Hauteur opérationnelle hors tout		mm	6 245	6 245	6 325	6 020	6 020	6 690
J Hauteur à l'axe de charnière de godet, complètement levé		mm			4 525			4 970
K Dégagement de déversement à 45°, hauteur max.		mm	3 215	3 100	3 165	3 100	2 985	3 660
L Portée, déversement à 45°, hauteur max.		mm	1 380	1 465	1 435	1 465	1 585	1 395
M Profondeur de fouille (angle d'excavation horizontal)		mm	105	135	105	135	135	105
N Recul arrière max. en position de transport		deg			45			
Charge de basculement statique*	Châssis droit	kg	21 440	21 840	21 320	21 390	21 170	17 510
	Braquage complet de 37 degrés	kg	18 700	19 040	18 590	18 660	18 460	15 270
Force d'arrachement		kgf	21 420	22 950	20 300	22 950	19 890	21 420
		kN	210	225	199	225	195	210
Poids opérationnel *		kg	26 770	26 630	26 850	26 930	27 020	27 100

Remarque : Les données de dimension, poids et performances sont conformes aux normes ISO 6746-1:1987, ISO 7131:2009 et ISO 7546:1983.
* : La charge de basculement statique et le poids opérationnel marqués d'un * incluent des pneus 26.5 R25 (L3) (non lestés) avec du lubrifiant, un plein réservoir de carburant et l'opérateur.
La stabilité de l'engin et le poids opérationnel dépendent du contrepoids, de la dimension des pneus et des autres accessoires.

CHANGEMENT DE POIDS

Élément en option		Poids opérationnel (kg)	Charge de basculement (kg)		Largeur hors tout (mm) (extérieur du pneu)	Hauteur hors tout (mm)	Longueur hors tout (mm)
			Châssis droit	Braquage complet			
Pneu	26.5R25 (L3)	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0
	26.5R25 (L4)	+ 400	+ 290	+ 260	+ 15	+ 30	- 25
	26.5R25 (L5)	+ 740	+ 540	+ 480	+ 15	+ 30	- 25
	26.5-25-20PR(L3)	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0
	26.5-25-20PR(L4)	+ 480	+ 350	+ 310	± 0	± 0	± 0
	26.5-25-20PR(L5)	+ 840	+ 620	+ 540	± 0	± 0	± 0
Bouclier ventral (avant & arrière après dépose du capot inférieur)		+ 210	+ 120	+ 110	± 0	± 0	± 0

GUIDE DE SÉLECTION DE GODET



ÉQUIPEMENTS

● ..... Équipements standard ○ ..... Équipements en option

POSTE DE L'OPÉRATEUR

Colonne de direction réglable avec système POP-UP	●
Siège chauffant avec appui-tête et système de suspension pneumatique : en tissu, dossier haut, éléments suivants réglables : suspension, inclinaison de l'assise, profondeur d'assise, poids-hauteur, position avant-arrière, angle d'inclinaison, angle de l'accoudoir, hauteur et inclinaison de l'appui-tête, support lombaire	●
Radio AM/FM avec prise auxiliaire pour lecteur audio numérique	●
Cendrier, allume-cigares	●
Climatiseur à régulation automatique	
Filtre d'admission simple	●
Filtre d'admission double	○
Patère	●
Dégivrage avant/arrière	●
Boîte à gants	●
Rétroviseurs	
intérieurs (2)	●
extérieurs (2)	●
Ceinture de sécurité rétractable, 50 mm	●
ROPS (ISO3471), FOPS (ISO3449) : isolation à plans multiples contre le bruit et pour réduire les vibrations	●
Tapis de sol en caoutchouc	●
Rangement	
Porte-gobelet	●
Station d'accueil pour lecteur audio numérique	●
Porte-documents	●
Boîte isotherme	●
Caméra arrière et écran de surveillance	●
Poche à l'arrière du dossier du siège	●
Pare-soleil	●
Volant texturé avec bouton de manœuvre	●
Verre de sécurité teinté : pare-brise avant : feuilleté, autres vitres : trempé	●
Lave-glaces avant et arrière	●
Essuie-glaces avant et arrière	●

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alarme de recul	●
Batteries	
Batteries standard (120AH-760A)	●
Batteries grande capacité (155AH-900A)	○
Commutateur de déconnexion des batteries	●
Système automatique de coupure du moteur	○
Clé avec antidémarrage	○
Prise électrique 12 V	○

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Ventilateur de refroidissement à inversion automatique avec détection de chaleur	●
Dispositif de protection du ventilateur	●
Radiateur	
Radiateur avec ailettes à pas standard	●

ÉCLAIRAGE

Feux stop & feux arrière	●
Feux de gabarit	●
Projecteurs	●
Clignotants et feux de détresse	●
Feux de travail	
Feux à l'avant de la cabine (2)	●
Feux à l'arrière dans la calandre arrière (2)	●
Feux additionnels à l'avant de la cabine (2)	○
Feux à l'arrière de la cabine (2)	○

TRANSMISSION

Transmission automatique avec système de détection de charge	●
Commutateur de coupure d'embrayage	●
Différentiel	
Différentiels à report de couple (TPD), avant et arrière	●
Différentiels à glissement limité (LSD), avant et arrière	○
Contacteur de rétrogradation (DSS)	●
Levier de marche avant/arrière	●
Sélecteur de marche avant/arrière	●
Commutateur de mode puissance	●
Commutateur d'augmentation rapide de puissance	●
Sélecteur de mode de translation (auto1-auto 2)	●

MOTEUR

Admission d'air	
Pré-filtre (Sy-Klone)	●
Filtre à air à double élément	●
Filtre à huile moteur	●
Vidange à distance de l'huile moteur	●
Préfiltre à carburant	●
Filtre à carburant principal	●

SYSTÈME DE SURVEILLANCE

Jauges : température du liquide de refroidissement, carburant	●
Témoins lumineux : feux de gabarit, verrouillage du levier de commande, niveaux de carburant, feux de route, frein de stationnement, préchauffage, clignotant, feux de travail	●
Témoins sur le moniteur multifonction : écran de la climatisation, jauge de pression d'huile de frein, horloge, indicateur de coupure d'embrayage, mise à niveau double du bras de levage, indicateur ECO, indicateur d'inversion du ventilateur, position F-N-R/Shift, témoin du sélecteur de marche avant/arrière, écran de maintien, compteurs horaires, témoin du système anti-tangage, ceinture de sécurité, filtre à particules, compteur kilométrique, témoin du mode de puissance, compte-tours, tachymètre, témoin de changement de vitesse automatique, température de la boîte de vitesse	●
Témoins d'avertissement : colmatage du filtre à air, pression faible d'huile de frein, erreur du système de communication, avertissement de décharge, pression faible d'huile moteur, avertissement moteur, niveau d'huile hydraulique, pression faible d'huile de direction, surchauffe, avertissement boîte de vitesses	●

SYSTÈME DE FREINAGE

Circuits de frein avant et arrière indépendants	●
Frein à disque humide hydraulique pour les 4 roues, montage intérieur	●
Frein de stationnement actionné par ressort avec relâchement hydraulique	●

L'équipement standard et en option pouvant varier selon les pays, veuillez contacter votre concessionnaire Hitachi pour de plus amples informations.

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Mise à niveau automatique du godet (retour automatique à la commande de cavage)	●
Levier de commande	
pour distributeur à 2 tiroirs	
2 leviers	●
Levier multifonction (levier MF)	○
pour distributeur à 3 tiroirs	
2 leviers MF et levier AUX pour 3e fonction	
- Agencement vers l'intérieur (3e - godet - bras de levage)	○
- Agencement vers l'extérieur (godet - bras de levage - 3e)	○
Levier MF et levier AUX pour 3e fonction	○
Commutateur de verrouillage du levier de commande	●
Jauge visuelle de liquide de refroidissement	●
Mise à niveau automatique double du bras de levage	●
Filtres hydrauliques	●
Système de position flottante du bras de levage	●
Système anti-tangage (type OFF-AUTO)	●

PNEUS

26.5 R25 (L3)	●
26.5 R25 (L4)	○
26.5 R25 (L5)	○
26.5-25-20 PR (L3)	○
26.5-25-20 PR (L4)	○
26.5-25-20 PR (L5)	○

DIVERS

Barre de verrouillage d'articulation	●
Bouclier ventral (boulonné)	○
Protection du vérin du godet	○
Contrepoids intégré	●
Barre de remorquage avec plaque de verrouillage	●
Système de direction de secours	●
Gardes-boue	
pour 26.5R25	
Gardes-boue avant et gardes-boue arrière complets avec bavette	○
Gardes-boue avant et demi gardes-boue arrière	●
Gardes-boue avant avec bavette et demi gardes-boue arrière	○
Global e-Service	●
Bras de levage	
Bras de levage standard	●
Bras de levage haute portée	○
Crochets de levage et d'arrimage	●
Contrôleur d'informations embarqué	●
Système inviolable « pilfer-proof »	
Couvercle de batterie avec ferrure de verrouillage	●
Capot moteur à verrouillage	●
Bouchon de remplissage de carburant à verrouillage	●
Système antivol*	○

* Hitachi Construction Machinery ne saurait être tenu pour responsable d'un quelconque vol, ce type de système est conçu pour minimiser le risque.

Basé sur de brillantes fondations technologiques, Hitachi Construction Machinery s'engage à fournir des solutions et des services de pointe pour contribuer aux affaires de ses clients dans le monde entier, en tant que partenaire digne de confiance.

Vision environnementale Hitachi 2025

Hitachi Group a présenté l'Environmental Vision 2025 pour freiner les émissions annuelles de dioxyde de carbone. Le Groupe s'engage à produire dans le monde entier tout en réduisant l'impact environnemental des cycles de vie de tous ses produits et en contribuant à la réalisation d'une société durable en visant trois objectifs – prévenir le réchauffement planétaire, recycler les ressources et améliorer l'écosystème.

Réduction de l'impact environnemental avec la nouvelle ZW
Hitachi ouvre une voie verte pour réduire les émissions de carbone pour éviter le réchauffement planétaire, conformément au LCA*. La nouvelle ZW présente de nombreuses avancées technologiques, y compris le nouveau mode ECO et la commande isochrone. Hitachi est depuis longtemps engagé dans le recyclage des composants tels que les pièces en aluminium des radiateurs et des refroidisseurs d'huile. Les pièces en résines sont marquées pour le recyclage.

*Analyse du cycle de vie – ISO 14040

Avant d'utiliser cet engin, y compris la fonction de communication par satellite, dans un pays autre que l'un des pays de destination, il peut s'avérer nécessaire d'y apporter des modifications de sorte qu'il soit conforme aux réglementations locales (notamment aux normes de sécurité) et aux exigences légales de ce pays particulier. Veuillez ne pas exporter ou utiliser cet engin hors du pays dans lequel il est destiné à être utilisé, tant que cette conformité n'est pas confirmée. Veuillez contacter votre concessionnaire Hitachi pour toute question relative à la conformité.
Ces spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis.

Les illustrations et photos présentent les modèles standard et peuvent comporter ou non l'équipement en option ; les accessoires et tout l'équipement standard peuvent présenter quelques différences au niveau des couleurs et des caractéristiques.
Avant d'utiliser l'engin, veuillez lire attentivement le Manuel de l'opérateur pour un fonctionnement correct.

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com

KL-FR048EU

Imprimé en Europe